


OPAKFIL Green - Filterklasse M6 - F9



Voordelen

- Zeer economisch filter
- HMK concept : Hoge Milieutechnische Kwaliteit
- Omkeerbaar: het filter kan op beide manieren worden geplaatst.
- Groot filteroppervlak
- Lange standtijd
- Verbrandbaar
- Snelle installatie

Toepassing: Luchtbehandeling in ruimten met airconditioning en voorfiltratie in cleanrooms.

Type: Fijnfilter met flenzen, verbrandbaar.

Kader: Frontframe 25 mm, Polypropyleen en ABS.

Afstandhouders: Hot-melt.

Medium: Glasvezel.

Filterklasse volgens EN779:2012: M6, F7, F8 en F9.

Maximale Eindweerstand: 250 Pa.

Maximaal debiet: 1,3 x nominaal debiet.

Temperatuur / RV: 70°C / 100%.

Inbouwmogelijkheid: Standaard filterframes en behuizing Type FC en FK op aanvraag.

Type	Model	Filterklasse volgens EN779:2012 (0,4 µm)	Afmetingen BxHxD (mm)	Filteroppervlak (m²)	Debiet/Weerstand (m³/h/Pa)	Volume (m³)	Gewicht (kg)
1511.11.50	3OPGHF-242412-F6	M6	592x592x290	19,00	3400/80	0,110	5,00
1511.21.50	3OPGHF-242012-F6	M6	592x490x290	15,00	2800/80	0,090	4,00
1511.51.50	3OPGHF-241212-F6	M6	592x287x290	9,00	1700/80	0,050	3,00
1511.12.50	3OPGHF-242412-F7	F7	592x592x290	19,00	3400/90	0,110	5,00
1511.22.50	3OPGHF-242012-F7	F7	592x490x290	15,00	2800/90	0,090	4,00
1511.52.50	3OPGHF-241212-F7	F7	592x287x290	9,00	1700/110	0,050	3,00
1511.13.50	3OPGHF-242412-F8	F8	592x592x290				
1511.23.50	3OPGHF-242012-F8	F8	592x490x290				
1511.53.50	3OPGHF-241212-F8	F8	592x287x290				
1511.17.50	3OPGHF-242412-F9	F9	592x592x290	19,00	3400/105	0,110	5,00
1511.57.50	3OPGHF-241212-F9	F9	592x290x290	9,00	1700/125	0,050	3,00